



ER防锈夹头

马氏体不锈钢材质


REGO-FIX推出了由马氏体不锈钢材质制成的ER防锈夹头，无论是在海水、酸性或碱性溶液等腐蚀性环境中，它都能提供最佳的防腐蚀效果。

挑战高难度环境


在电火花加工或者其他潮湿的加工环境中，普通标准ER夹头表面的涂层（等离子镀镍）是无法提供抗腐蚀的保护。通常加工了一段时间后，这类普通标准的ER夹头会开始逐渐生锈，从而导致夹持力度和精度都无法得到保障，因此不锈钢ER夹头是持久的解决方案。

ER INOX

优质的马氏体不锈钢1.4122（X39CrMo17-1）提供了最佳的防腐蚀效果。瑞士制造的ER夹头能够充分利用马氏体不锈钢防腐保护的所有优势。



与电火花加工完美适配



高精度夹持(TIR)



优质的马氏体不锈钢材质



库存充足

抗腐蚀测试

为了检测不同材料在温度、湿度和酸碱度等特定环境条件下的耐腐蚀性，在本次测试中，将三个不同材料的ER夹头浸泡在腐蚀性较强的盐溶液里，整个过程持续360个小时。

测试时间：360小时



普通标准的ER夹头 /
材质：传统弹簧钢



竞争对手的ER防锈夹头（德国） /
材质：马氏体不锈钢DIN 1.4034



REGO-FIX的ER防锈夹头 /
材质：马氏体不锈钢DIN 1.4122

ER INOX 防锈夹头

型号	产品编号	直径 [mm]	材质	最大跳动精度 TIR	夹持范围[mm]
ER 11-INOX 夹头					
ER 11-INOX	1111.01504	1.5	DIN 1.4122	≤ 10 μm	0.25
ER 11-INOX	1111.02004	2.0	DIN 1.4122	≤ 10 μm	0.25
ER 11-INOX	1111.02504	2.5	DIN 1.4122	≤ 10 μm	0.25
ER 11-INOX	1111.03004	3.0	DIN 1.4122	≤ 10 μm	0.25
ER 11-INOX	1111.03184	1/8"	DIN 1.4122	≤ 10 μm	0.25
ER 11-INOX	1111.04004	4.0	DIN 1.4122	≤ 10 μm	0.25
ER 11-INOX	1111.06004	6.0	DIN 1.4122	≤ 10 μm	0.25
ER 11-INOX	1111.06504	6.5	DIN 1.4122	≤ 10 μm	0.25
ER 16-INOX 夹头					
ER 16-INOX	1116.03004	3.0	DIN 1.4122	≤ 10 μm	0.50
ER 16-INOX	1116.04004	4.0	DIN 1.4122	≤ 10 μm	0.50
ER 16-INOX	1116.06004	6.0	DIN 1.4122	≤ 10 μm	0.50

其他的型号和尺寸可按要求定制



ER MBX微径防锈夹头

型号	产品编号	直径 [mm]	材质	最大跳动精度 TIR	夹持范围[mm]
ER 11-MBX 微径防锈夹头					
ER 11-MBX	1311.00201	0.20	DIN 1.4122	≤ 6 μm	0.05
ER 11-MBX	1311.00251	0.25	DIN 1.4122	≤ 6 μm	0.05
ER 11-MBX	1311.00301	0.30	DIN 1.4122	≤ 6 μm	0.05
ER 11-MBX	1311.00351	0.35	DIN 1.4122	≤ 6 μm	0.05
ER 11-MBX	1311.00401	0.40	DIN 1.4122	≤ 6 μm	0.05
ER 11-MBX	1311.00451	0.45	DIN 1.4122	≤ 6 μm	0.05
ER 11-MBX	1311.00501	0.50	DIN 1.4122	≤ 6 μm	0.05
ER 11-MBX	1311.00551	0.55	DIN 1.4122	≤ 6 μm	0.05
ER 11-MBX	1311.00601	0.60	DIN 1.4122	≤ 6 μm	0.05
ER 11-MBX	1311.00651	0.65	DIN 1.4122	≤ 6 μm	0.05
ER 11-MBX	1311.00701	0.70	DIN 1.4122	≤ 6 μm	0.05
ER 11-MBX	1311.00751	0.75	DIN 1.4122	≤ 6 μm	0.05
ER 11-MBX	1311.00801	0.80	DIN 1.4122	≤ 6 μm	0.05
ER 11-MBX	1311.00851	0.85	DIN 1.4122	≤ 6 μm	0.05
ER 11-MBX	1311.00901	0.90	DIN 1.4122	≤ 6 μm	0.05
ER 11-MBX	1311.00951	0.95	DIN 1.4122	≤ 6 μm	0.05
ER 11-MBX	1311.01001	1.00	DIN 1.4122	≤ 6 μm	0.05



型号	产品编号	直径 [mm]	材质	最大跳动精度 TIR	夹持范围[mm]
ER 16-MBX 微径防锈夹头					
ER 16-MBX	1316.00201	0.20	DIN 1.4122	≤ 6 μm	0.05
ER 16-MBX	1316.00251	0.25	DIN 1.4122	≤ 6 μm	0.05
ER 16-MBX	1316.00301	0.30	DIN 1.4122	≤ 6 μm	0.05
ER 16-MBX	1316.00351	0.35	DIN 1.4122	≤ 6 μm	0.05
ER 16-MBX	1316.00401	0.40	DIN 1.4122	≤ 6 μm	0.05
ER 16-MBX	1316.00451	0.45	DIN 1.4122	≤ 6 μm	0.05
ER 16-MBX	1316.00501	0.50	DIN 1.4122	≤ 6 μm	0.05
ER 16-MBX	1316.00551	0.55	DIN 1.4122	≤ 6 μm	0.05
ER 16-MBX	1316.00601	0.60	DIN 1.4122	≤ 6 μm	0.05
ER 16-MBX	1316.00651	0.65	DIN 1.4122	≤ 6 μm	0.05
ER 16-MBX	1316.00701	0.70	DIN 1.4122	≤ 6 μm	0.05
ER 16-MBX	1316.00751	0.71	DIN 1.4122	≤ 6 μm	0.05
ER 16-MBX	1316.00801	0.80	DIN 1.4122	≤ 6 μm	0.05
ER 16-MBX	1316.00851	0.85	DIN 1.4122	≤ 6 μm	0.05
ER 16-MBX	1316.00901	0.90	DIN 1.4122	≤ 6 μm	0.05
ER 16-MBX	1316.00951	0.95	DIN 1.4122	≤ 6 μm	0.05
ER 16-MBX	1316.01001	1.00	DIN 1.4122	≤ 6 μm	0.05

其他的型号和尺寸可按要求定制



REGO-FIX 中国

瑞格费克斯精密工具（上海）有限公司
上海市闵行区江月路1388号1幢3号楼363室
(021) 62217628 /62217623/62216913
售后 400-966-8589
sales@rego-fix.cn

REGO-FIX

www.rego-fix.com.cn